

<b>Nimi</b>	<b>Versa 5 emolevy</b>
<b>Kuvaus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 silmukkaa, laajennettavissa 30 asti</li><li>- silmukat NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC</li><li>- 20 silmukkatyyppiä</li><li>- Mahdollista liittää 6 käyttölaitetta ja 6 etälukijaa</li><li>- järjestelmän hallinta käyttölaitteelta, tai PC:ltä (lanka/GSM tai LAN/WAN)</li><li>- ohjelmointi käyttölaitteelta, paikallisohjelmointi RS232 portin kautta tai etäohjelmointi modeemin kautta</li><li>- suomenkielinen ohjelma</li><li>- sisäinen modeemi 300 bps</li><li>- elektroninen suojaus silmukat, ulostulot</li><li>- reaaliaikainen kello ja kalenteri</li><li>- valmistettu EN 50131 normin mukaan</li><li>- hyväksytty EN50131-3 luokka 2</li></ul>
<b>Valmistaja</b>	Satel

### Ominaisuudet:

<b>Ajastimet</b>	4
<b>Huoltokoodit</b>	1
<b>Hälytysviestit</b>	SIA, Contact ID, puheviestit ja tekstiviestit
<b>Käyttäjäkoodit</b>	30
<b>Käyttölaitteet</b>	6
<b>Puhelinnumerot</b>	8
<b>Puheviestit</b>	16 (CA-64SM -puhemoduli)
<b>Ryhmiä</b>	2 (kytkentätiloja 3 per ryhmä)
<b>Silmukat</b>	5 (laajennettavissa 30 asti)
<b>Tapahtumamuisti</b>	2047
<b>Tekstiviestit</b>	64 (GSM-LT1, GSM-4 tai GPRS-T1)
<b>Ulostulot</b>	4 (laajennettavissa 12 asti)
<b>Virtalähde</b>	ulostuloteho 2 A
<b>Mitat (KxLxS)</b>	68x120 mm